



## Husqvarna TS 350 E

*Scie à maçonnerie universelle pour tous matériaux de construction. Son châssis monobloc avec chemins de roulement procure une grande rigidité et une meilleure protection contre les chocs.*



### **PIEDS REPLIABLES**

Grâce aux pieds repliables, semi-automatiques, une personne peut installer seule la machine.



### **PROTÈGE-LAME**

Carter de disque permettant un accès facile au disque. Dispositif de montage rapide du disque.



### **BAC COLLECTEUR**

Bac récupérateur de boues (option), amovible, réglable pour des coupes à 45° et 90°.



### **BASCULEMENT À 45°**

Possibilité de basculement à 45° pour la coupe en biseau.

## Features Husqvarna TS 350 E

- Moteurs électriques.
- Grande capacité de coupe: coupe longitudinale de carreaux et de dalles de 6060 cm ; coupe médiane de carreaux et de dalles de 4040 cm.
- Deux roues arrière pour faciliter le transport sur le site.
- Manutention aisée par une seule personne grâce aux pieds repliables semi-automatiques.
- Pompe à débranchement rapide pour faciliter l'entretien.
- Châssis robuste et rigide avec chemins de roulement protégés.
- Plonge et scie à 45° pour un maximum de flexibilité.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW
Régime du moteur (tr/min)	2800 tr/min
Tension	EU 230 V / UK 110 V / US 230 V / JP 110 V / DIVERS 400 V
Phases	50 Hz
Refroidissement du moteur	Air
Courroie	Entraînement direct
Découpe à l'eau / à sec	À l'eau
Vitesse de rotation de l'axe	2800 tr/min
Diam. de la broche	25,4 mm
Diamètre de disques	350 mm
Profondeur de coupe maximum	100 mm
Longueur de coupe maxi.	700 mm
Contenance du réservoir d'eau	40 l
Indice de protection électrique	IP 55
Poids (sans unité de coupe)	92 kg
Dim. du produit, LxIxh	1120x600x600 mm
Poids	92 kg
Poids, y compris l'emballage	110 kg
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	112 dB(A)
Niveau de pression acoustique	82 dB(A)
Vibrations poignée arrière	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations mains et bras (Aeq)	2 m/s <sup>2</sup>

